

JF141L

Schnellkühler-Schockfroster-14 Behälter-JOY+



Schnellabkühler-Schnellfroster mit Struktur aus CNS nach DIN 1.4301. Produktionsleistung je Zyklus: 70 kg in 90 Minuten von +90°C bis +3°C bei Lebenskern; 38 kg in 240 Minuten von +90°C bis -18°C bei Lebenskern. Innenraum nützlich für 14 Behälter GN 1/1 oder EN 60x40 cm. Schalttafel mit Segmentanzeigen, Singlepunkttemperaturfühler. Anschluss an APOLINK-Portal möglich.



Allgemeine Produktinformationen

Name des Lieferanten	SAGI
Produktmodell	JOY+
Modellkennung des Lieferanten	JF141L
Kategorie	Schnellkühler-Schockfroster
Typ	Schnellkühler-Schockfroster
Reihe	Gaststaettengewerbe - pastry&bakery - ice-cream

Technische Eigenschaften

Leistung +90°C ÷ +3°C (kg)	im Produktkern, 70 - in 90 Minuten
Leistung +90°C ÷ -18°C (kg)	im Produktkern, 38 - in 240 Minuten
Leistung +65°C ÷ +10°C (kg)	at product core, 70 - EN 22042 test*
Leistung +65°C ÷ -18°C (kg)	at product core, 38 - EN 22042 test*
Energieverbrauch, kWh/kg	0,08 (chilling) - 0,25 (freezing)
Messmethodik Energieverbrauch	EN 22042
Klimaklasse	5 (+40°C, 40% R.H.)
Kältemittel/GWP	R290/3
Kältemittelfüllung, kg	0,15+0,15
LWA dB(A)	64
Ventile	Thermostatventil
Kondensation	mit Luft mit Zwangsbelüftung, die nicht direkt auf das Lebensmittel gerichtet ist-Motoreinheit a Bord
Abtauverfahren	Manuell mit Luft
Kälteleist. bei -23,3°C, Watt	1317+1317 ashare conditions
Frequenz/Spannung	400V 3N~ / 50Hz

Schnellkühler-Schockfroster-14 Behälter-JOY+

ANGELO PO GRANDI CUCINE S.p.a. con socio unico

Zona Industriale Campolungo, 79/81 - 63100 Ascoli Piceno - Italy

www.sagispa.it | info@sagispa.it

Angelo Po S.p.a. reserves the right to make product changes and cannot be held responsible for omissions and/or errors.

1/2 PRINTED 23/09/2026



Elektro-Leistung, kW	2,5
----------------------	-----

Konstruktion

Struktur	Monoblock-struktur
Außen	aus CNS nach DIN 1.4301
Innen	aus CNS nach DIN 1.4301
Innere Boden	diamantgeschliffenem Boden und Reinigungsöffnung und abgerundeten Ecken
Mit Isolierstärke von, mm	75
Tür	aus CNS nach DIN 1.4301
Türdichtung	mit zehn Kammern, magnetisch, leicht auswechselbar
Standard Bandung	rechts / Umkehrbare Tür mit automatischem Türschließmechanismus für Öffnungen unter 90°
Griff	die ganze Höhe der Tür
Innere Struktur	Gehäuse aus CNS nach DIN 1.4301 - für Behälter GN 1/1 oder EN 60x40 cm
Positionen/Abstand von, mm	14/71,5 - Topfeinschubrichtung: Seite 53 cm für GN 1/1; Seite 60 cm für EN 60x40
Verdampfer	Verdampfer-Rippen-Austauschregister aus Kupfer und Aluminium mit Schutz gegen Oxidierung
Easymaintenance	werkzeugloser Kondensatorzugang
Magnetischer Mikroschalter	ja, mit Stopp des internen Motorventilators
Fuß	höhenverstellbare Füße aus CNS nach DIN 1.4301
Füssen Höhe, mm	102 ÷ 164 (Produkthöhe 1940 mm mit auf 150 mm eingestellten Füßen; max Höhe 1954mm, min Höhe 1892mm)

Steue und Funktionen

Steuerung	Elektronik, RS485-Schnittstelle
Konnektivität	mit APOLINK-Zubehör für Fernbedienung – Industrie 4.0
Display	mit Segment
Warnsignal bei Störung	optisch und akustisch
Kaltfunktionen	Schnellkühlen/Schockfrosten, zeitgesteuert und/oder mit Kerntemperatursonde, HARD oder SOFT.Vorkühlung
Sonderzyklen	Automatischer Übergang zur auf die Konservierung (mit Plus-oder Minustemperaturen) nach jedem Zyklus

Standardausstattung

Kernfühler	Singlepunkt
Wasserauffangbehälter	aus Kunststoff am äusseren Boden

Abmessungen und Gewicht

Verpackung (BxTxH), cm	88x99x218
Abmessungen (BxTxH), cm	80x93x200
Bruttogewicht (kg)	270
Nettogewicht (kg)	245

Notes

Notes	*Produkt Information (Verordnung EU 2015/1095)
-------	--