JF51H

Schnellkühler-Schockfroster-unterofen-5 Behälter

Schnellabkühler-Schnellfroster mit Struktur aus CNS nach DIN 1.4301. Geeignet zur Positionierung von Backöfen mit 6 oder 10 Ebenen GN 1/1. Produktionsleistung je Zyklus: 15 kg in 90 Minuten von +90°C bis +3°C bei Lebenskern; 7 kg in 240 Minuten von +90°C bis -18°C bei Lebenskern. Innenraum nützlich für 5 Behälter GN 1/1. Schalttafel mit Segmentanzeigen, Singlepunkttemperaturfühler.



CE

Allgemeine Produktinformationen

Name des Lieferanten	SAGI
Produktmodell	JOY+
Modellkennung des Lieferanten	JF51H
Kategorie	Schnellkühler-Schockfroster
Typ	Schnellkühler-Schockfroster-unterofen
Reihe	Gaststaettengewerbe - pastry&bakery - ice-cream

Technische Eigenschaften

Leistung +90°C ÷ +3°C (kg)	im Produktkern, 15 - in 90 Minuten
Leistung +90°C ÷ -18°C (kg)	im Produktkern, 7 - in 240 Minuten
Leistung +65°C ÷ +10°C (kg)	at product core, 15 -EN 22042 test*
Leistung +65°C ÷ -18°C (kg)	at product core, 7 - EN 22042 test*
Energieverbrauch, kWh/kg	0,08 (chilling) - 0,3 (freezing)
Messmethodik Energieverbrauch	EN 22042
Klimaklasse	5 (+40°C, 40% R.H.)
Kältemittel/GWP	R290/3
Kältemittelfüllung, kg	0,1
LWA dB(A)	60
Kondensation	mit Luft mit Zwangsbelüftung,die nicht direkt auf das Lebensmittel gerichtet ist-Motoreinheit an Bor
Abtauverfahren	Manuell mit Luft
Kälteleist. bei -23,3°C, Watt	611 Ashrae conditions
Frequenz/Spannung	230V 1N~ / 50Hz
Elektro-Leistung, kW	0,57

ANGELO PO GRANDI CUCINE S.p.a. con socio unico
Zona Industriale Campolungo, 79/81 - 63100 Ascoli Piceno – Italy
www.sagispa.it | info@sagispa.it
Angelo Po S.p.a. reserves the right to make product changes and cannot be held responsible for omissions and/or errors.

JF51H

Konstruktion

Struktur	Monoblock-struktur
Außen	aus CNS nach DIN 1.4301
Innen	aus CNS nach DIN 1.4301
Innere Boden	diamantgeschliffenem Boden und Reinigungsöffnung und abgerundeten Ecken
Mit Isolierstärke von, mm	55
Arbeitsplatte	25 mm hoch - geeignet zur Positionierung von Backöfen Angelo Po mit 6 oder 10 Ebenen GN 1/1
Tür	aus CNS nach DIN 1.4301
Türdichtung	mit zehn Kammern, magnetisch, leicht auswechselbar
Standard Bandung	rechts / Tür mit automatischem Türschließmechanismus für Öffnungen unter 90°
Griff	die ganze Höhe der Tür
Innere Struktur	Gehäuse aus CNS nach DIN 1.4301 - für Behälter GN 1/1
Positionen/Abstand von, mm	10/38,2
Verdampfer	Verdampfer-Rippen-Austauschregister aus Kupfer und Aluminium mit Schutz gegen Oxidierung
Easymaintenance	werkzeugloser Kondensatorzugang
Magnetischer Mikroschalter	ja, mit Stopp des internen Motorventilators
Füß	höhenverstellbare Füße aus CNS nach DIN 1.4301
Füssen Höhe, mm	73 ÷ 103 (Produkthöhe 750 mm mit auf 75 mm eingestellten Füßen; max Höhe 780mm, min Höhe 750mm)

Steue und Funktionen

Steuerung	Elektronische Steuerkarte
Display	mit Segment
Warnsignal bei Störung	optisch und akustisch
Kaltfunktionen	Schnellkühlen/Schockfrosten, zeitgesteurt und/oder mit Kerntemperatursonde,HARD oder SOFT.Vorkühlung
Funktionen/Programmen	Automatischer Übergang zur auf die Konservierung (mit Plus- oder Minustemperaturen) nach jedem Zyklu

Standardausstattung

Kernfühler	Singlepunkt
Wasserauffangbehälter	aus Kunststoff am äusseren Boden

Abmessungen und Gewicht

Verpackung (BxTxH), cm	98,5x85x98
Abmessungen (BxTxH), cm	92,9x78x75
Bruttogewicht (kg)	135
Nettogewicht (kg)	120

Notes

Notes	*Produkt Information (Verordnung EU 2015/1095)

Schnellkühler-Schockfroster-unterofen-5 Behälter

Angelo Po S.p.a. reserves the right to make product changes and cannot be held responsible for omissions and/or errors.