

KÄLTERING SWISSLINE CO₂-MINIBOOSTER



Centrale de refroidissement CO₂ compacte pour shops et commerces

La centrale CO₂-MINIBOOSTER KÄLTERING SWISSLINE a été développée spécifiquement pour le marché suisse. Elle est principalement adaptée aux petites surfaces commerciales comme par exemple les magasins de proximités et les shops de stations-service, mais également pour les hôtels et restaurants ou la production alimentaire.

Kältering SA

Bönigstrasse 9 Téléphone 033 826 16 66 info@kaeltering.ch
CH-3812 Wilderswil Fax 033 826 16 69 www.kaeltering.ch

 **KÄLTERING** 

Installation extérieure



- **RESPECTUEUX DE L'ENVIRONNEMENT** Réfrigérant naturel et à l'épreuve du temps CO₂ (R744, GWP 1)
- **ECONOME EN ENERGIE** Compresseurs semi-hermétiques avec variateur de fréquence pour un réglage continu de la puissance et un fonctionnement économe en énergie
- **DESIGN ECOLOGIQUE** La construction modulaire simplifiée et réduit le temps de réparation, d'entretien et de recyclage
- Fiabilité élevée liée à une maintenance plus économique ainsi qu'une longue disponibilité des pièces de rechange assure à nos clients un investissement rentable.
- Construction compacte avec caisson pour installation intérieure avec peu de vibrations
- Version pour gas cooler séparé
- Booster CO₂ positif et négatif en une machine
- Production de froid complète comprenant armoire électrique et câblage interne pour une installation et mise en service rapide
- Installation simple: la machine peut être placée dans l'angle d'une pièce
- Armoire électrique modulaire: les fusibles et disjoncteurs pour les armoires satellites des chambres froides sont installés individuellement. Plusieurs marques de régulateurs sont disponibles
- Armoire électrique déportée à l'extérieur du compartiment technique: pas de charge thermique ou de saletés induites par la partie machine
- En option: récupération de chaleur pour chauffage ou eau chaude
- En option: télégestion
- En option: machine intégrale (chauffer/climatiser) avec ou sans fonction de pompe à chaleur
- En option: version insonorisée et/ou résistante aux intempéries pour installation l'extérieure



Données techniques

- Plage de puissance de refroidissement positif 4,6 – 24,6 kW à t₀ -5°C
- Plage de puissance de refroidissement négatif 2,6 – 9,5 kW à t₀ -26°C
- Nombre de compresseurs positifs 2
- Nombre de compresseurs négatifs 0 ou 1

Dimensions et poids (modèle standard)

- Largeur 1570 mm (avec armoire électrique)
- Profondeur 800 mm (sans onduleur), env. 1020 mm avec onduleur
- Hauteur 1900 mm sans les pieds
- Poids env. 1300 kg

Kältering est le fournisseur suisse proposant la palette de produits la plus complète: systèmes de refroidissement/réfrigération, installations frigorifiques, meubles frigorifiques et climatisations. L'entreprise regroupe des spécialistes du froid fortement ancrés dans les différentes régions de Suisse.



Kältering SA

Bönigstrasse 9 Téléphone 033 826 16 66 info@kaeltering.ch
CH-3812 Wilderswil Fax 033 826 16 69 www.kaeltering.ch